

Hydranty wewn. DN 25 SMUKŁE / z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym

## HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM, Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

25H+G-1050-B.30-180



### Wymiary hydrantu w mm

1050/805/180 (w/s/g)

### Dokumentacja

znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, instrukcja obsługi, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta z kartą gwarancyjną.

### Zgodność z normą PN-EN 671-1

certyfikat zgodności wydany przez TSU

Parametry	Wersja podstawowa	Dodatkowa opcja na życzenie klienta
<b>Materiał</b>	blacha stalowa czarna	blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301)
<b>Drzwi</b>	pełne, z możliwością przełożenia na drugą stronę	z oknem z pleksi (wys. x szer.) 825 x 230 mm
<b>Zamek</b>	patentowy z systemem „zbij szybkę”	EURO z możliwością założenia plomby
<b>Doprowadzenie wody</b>	uniwersalne (prawe i lewe)	w ścianie: tylnej lub górnej
<b>Wypożenie</b>	zwijadło z wężem pólstywnym ø 25 30 m prądowica ø 25 z dyszą równoważną ø 10 mm oś wodna mosiężna ocynkowana wąż doprowadzający o dł. 1 m zawór mosiężny DN 25	prądowica ø 25 z dyszą równoważną ø 6 mm lub ø 8 mm zawór mosiężny DN 52 z zestawem redukcyjnym
<b>Lakierowanie</b>	zwijadło – RAL 3000 (czerwony) szafka – RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biały)	dowolny kolor z palety RAL