

Hydranty wewnętrzne DN 25 / podstawowe - bez miejsca na gaśnicę

## HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM

25H-805-B.30



### Wymiary hydrantu w mm

805/ 700/ 250 (w/ s/ g)

### Dokumentacja

znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, instrukcja obsługi, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta z kartą gwarancyjną.

### Zgodność z normą PN-EN 671-1

certyfikat zgodności wydany przez CNBOP

Parametry	Wersja podstawowa	Dodatkowa opcja na życzenie klienta
<b>Materiał</b>	blacha stalowa czarna	blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301)
<b>Drzwi</b>	pełne, z możliwością przełożenia na drugą stronę	z oknem z pleksi (wys. x szer.) 440 x 230 mm
<b>Zamek</b>	patentowy z systemem „zbij szybkę”	EURO z możliwością założenia plomby
<b>Doprowadzenie wody</b>	uniwersalne (prawe i lewe)	w ścianie: tylnej lub górnej
<b>Wypożenie</b>	zwijadło z wężem półsztywnym ø 25 30 m prądownica ø 25 z dyszą równoważną ø 10 mm oś wodna mosiężna ocynkowana wąż doprowadzający o dł. 1 m zawór mosiężny DN 25	prądownica ø 25 z dyszą równoważną ø 6 mm lub ø 8 mm zawór mosiężny DN 52 z zestawem redukcyjnym
<b>Lakierowanie</b>	zwijadło – RAL 3000 (czerwony) szafka – RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biały)	dowolny kolor z palety RAL