

Hydranty wewnętrzne DN 52 / z miejscem na gaśnicę w układzie poziomym

## HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM, Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

H+G-650.20



### Wymiary hydrantu w mm

700/ 820/ 220 (w/ s/ g)

### Dokumentacja

znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, instrukcja obsługi, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta z kartą gwarancyjną.

### Zgodność z normą PN-EN 671-2

certyfi k at zgodności wydany przez CNBOP

Parametry	Wersja podstawowa	Dodatkowa opcja na życzenie klienta
Materiał	blacha stalowa czarna	blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy, blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301)
Drzwi	pełne	z oknem z pleksi (wys. x szer.) 420 x 200 mm, 80 x 150 mm
Zamek	patentowy z systemem „zbij szybkę”	EURO z możliwością założenia plomby
Doprowadzenie wody	uniwersalne (prawe i lewe)	w ścianie: tylnej lub górnej
Wypoż aż enie	kosz z wężem płasko składanym ø 52 20 m prądownica odkręcana ø 52 z dyszą równoważną ø 12 mm zawór mosiężny DN 52 z nasadą aluminiową	prądownica odkręcana ø 52 z dyszą równoważną ø 10 mm; prądownica kulowa ø 52 z dyszą równoważną ø 12 mm lub ø 13 mm zawór aluminiowy DN 52 z nasadą aluminiową
Lakierowanie	kosz – RAL 3000 (czerwony) szafka – RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biały)	dowolny kolor z palety RAL